



# Secondary Standard



ส.ส.ท. พร้อมให้บริการสอบเทียบแล้วสำหรับเครื่องมือ

## Secondary Standard



**Standard for Multifunction Calibrator**

**(ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025)**

เพื่อให้บริการสอบเทียบ Multifunction Calibrator ทุก Function ทุก Range

อาทิ Fluke 5500A, 5100B, 5520A, 5220A, Transmille 2041A, Wavetek 4800A

**Fixed Point Cell : Isotech : ITLM17671, ITLM17724, ITLM17669M /**

**Hart Scientific : 59018 / Pond : K28C เปิดให้บริการ 1 กุมภาพันธ์ 2552**

**(ยังไม่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025)**



เพื่อให้บริการสอบเทียบ Standard Platinum Resistance Thermometer (SPRT) ตั้งแต่  $-38\text{ }^{\circ}\text{C}$  ถึง  $419\text{ }^{\circ}\text{C}$  โดยจุดที่สามารถสอบเทียบได้คือ  $-38.834\text{ }^{\circ}\text{C}$  (Hg),  $0.01\text{ }^{\circ}\text{C}$  (Tpw),  $29.7646\text{ }^{\circ}\text{C}$  (Ga),  $231.928\text{ }^{\circ}\text{C}$  (Sn),  $419.527\text{ }^{\circ}\text{C}$  (Zn)



**Hydraulic Dead Weight Tester : DH Budenberg 5304**

**Range 0.04 MPa to 100 MPa : Accuracy 0.005% of reading**

**(ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025)**

เพื่อให้บริการสอบเทียบ Dead Weight Tester up to 1000 bar และ Pressure Calibrator

Range : up to 1000 bar

**Torque Master Torque Transducer Calibration System**

**AKO (USA.) TSD 6542, TSD 125-S, TSD 225**

**(อยู่ระหว่างขอรับการรับรอง ISO/IEC 17025)**

เพื่อให้บริการสอบเทียบ Torque Cell, Torque Transducer



**Resistance Thermometer Indicator**

**(อยู่ระหว่างขอรับการรับรอง ISO/IEC 17025)**

Range :  $0.1\Omega$ ,  $1\Omega$ ,  $25\Omega$ ,  $100\Omega$ ,  $400\Omega$ ,  $1000\Omega$ ,  $10k\Omega$

Range :  $0V$  to  $1000V$

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายบริการสอบเทียบและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

คุณนวลจันทร์ ฤทธิเกิด และ คุณสุวิรัตน์ เขยขุนทด

โทร. 0 - 2717 - 3000 ต่อ 82, 107, 117 โทรสาร 0 - 2719 - 9484 หรือ 0 - 2717 - 3609